

FICHE TECHNIQUE OSMOSEUR HYDROLINE RO-S

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Osmoseur Compact : peut être installé derrière, à côté et au-dessus du lave-verres
- Système de production d'eau osmosée en continu, pour un résultat de lavage de haute qualité
- Elimine les traces minérales sur les verres, là où la charge minérale de l'eau est élevée
- Supprime l'essuyage manuel des verres
- Optimise l'efficacité des détergents et réduit son dosage

DONNÉES TECHNIQUES

▪ Alimentation électrique.....	230/50/1
▪ Puissance totale.....	0,2 kW / 16 A
▪ Poids (brut / net).....	22 / 20 kg
▪ Taux de rendement maxi.....	60%
▪ Dureté maximum.....	0 °TH
▪ Conductivité maxi d'arrivée d'eau.....	1 000 µS/cm
▪ Capacité de production recommandée.....	180 l/jours
▪ Capacité de production maxi.....	2 l/min à 15° C

RACCORDEMENT

▪ Câble électrique 230 V.....	1500 mm
▪ Connexion d'entrée.....	R 3/4" -20/27
▪ Connexion de sortie.....	R 3/4" – 20/27
▪ Pression.....	1 à 6 bars
▪ Température d'arrivée d'eau maximum.....	35 °C

